

ART. A2/30/3 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm di prima scelta (la schiena a richiesta può essere a lastra unica) superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm.

L'elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm. 1,5.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

GIUNTI:

Cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, auto-lubrificanti.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Targhetta porta - numero e coprisserratura interno antinfortuno in nylon 6.

Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:

Tetto piano.

VENTILAZIONE:

Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

RESISTENZA AL FUOCO:

Laminato di reazione al fuoco classe 2 a richiesta classe 1.

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto : mm. 0600 (altezza posto)
 mm. 0500 (profondità)
 mm. 0300 (larghezza)

Dimensioni modulo : mm. 1800 (altezza complessiva)
 mm. 0500 (profondità)
 mm. 0628 (larghezza)

Modulo composto da n. 6 posti armadietto.

