

ART. A2/40/2 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm di prima scelta, superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm.

L'elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm. 1,5.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

GIUNTI:

Cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, auto - lubrificanti.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Riscontro ad aggancio con scanso (antifurto). Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio in nylon 6 colore grigio.

Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:

Tetto piano.

DOTAZIONE INTERNA:

Asta porta - grucciona in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inserito nr. 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon grigio, non asportabile.

VENTILAZIONE:

Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto :

mm. 0900 (altezza posto)
mm. 0500 (profondità)
mm. 0400 (larghezza)

Dimensioni modulo :

mm. 1800 (altezza complessiva)
mm. 0500 (profondità)
mm. 0828 (larghezza)

Modulo composto da n. 4 posti armadietto.

