

ART. A4/30/2 F - ARMADIETTO SPOGLIATOIO

STRUTTURA:

Realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm di prima scelta (la schiena a richiesta può essere a lastra unica) superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm.

L'elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm. 1,5.

ANTE:

In laminato stratificato dello spessore di 8 mm, superficie con finitura "antigraffio", bordi smussati e spigoli arrotondati.

GIUNTI:

Cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, auto - lubrificanti.

SISTEMA DI CHIUSURA:

Serratura a farfalla con predisposizione al lucchetto.

Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio in nylon 6.

Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.

TETTO:

Tetto piano.

DOTAZIONE INTERNA:

Asta porta - gruccia in alluminio anodizzato diametro 20 mm con inseriti nr. 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon non asportabile.

VENTILAZIONE:

Feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.

RESISTENZA AL FUOCO:

Laminato di reazione al fuoco classe 2 a richiesta classe 1.

DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto :

mm. 0900 (altezza posto)
mm. 0500 (profondità)
mm. 0300 (larghezza)

Dimensioni modulo :

mm. 1800 (altezza complessiva)
mm. 0500 (profondità)
mm. 1236 (larghezza)

Modulo composto da n. 8 posti armadietto.

