

## GES GROUP SRI

Via dell'Industria 20 37014 Castelnuovo D/G (Verona) Italy

**t** +39 045 6450920 **f** +39 045 6450928

## mail

info@gesgroup.it
pec
info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva
02809270230
registro imprese Verona
249476
R.E.A 285422
capitale sociale
€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it

## ART. 02ALGE.4-S + 02G.6 - BOX WC/DOCCIA

Le pareti sanitarie Ges Group sono realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore di mm 14, bordi smussati ed angoli arrotondati.

- Porte nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC rigido (lato battuta) e morbido antinfortunio (lato cerniere), che consentono l'assoluta complanarità frontale della struttura.
- ➤ Cerniere auto-chiudenti in alluminio anodizzato argento (nr. 03 per porta) che permettono la chiusura automatica della porta. Esternamente visibile solo il perno di rotazione. Apertura verso l'ESTERNO.
- Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento in nylon 6 caricato a vetro e alluminio, colore grigio, diametro 35 mm con vite di regolazione da mm 12, altezza 150 mm, regolabili +/- 30 mm per compensare eventuali dislivelli.
- Il collegamento superiore fra le pareti frontali è realizzato tramite un profilo di alluminio anodizzato di forma semicircolare, tipo **OMEGA**, da mm 50x90. Il profilo è dotato di appositi alloggiamenti e nervature per l'inserimento ed il fissaggio ad incastro dei pannelli frontali e di eventuale sopraluce superiore in policarbonato o laminato (acquistabile come optional).
- Adottando i sistemi di sollevamento in nylon 6 caricato a vetro si garantisce un elevata igienicità dando la completa garanzia antiossidante.
- Divisori da fissare a parete frontale, in laminato stratificato (HPL) sp. 14 mm, bordi smussati ed angoli arrotondati.
- Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo d'alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.
- Profondità massima divisori: 1500 mm Per soluzione più profonde, sarà necessario suddividere in due il divisorio.
- I laminati HPL utilizzati da Ges Group sono certificati e rispondono alle normative di igiene e sicurezza EN 438-7:2005. Garantiscono la totale assenza di emissioni gassose e la assoluta innocuità nei confronti dell'ambiente.

## Soluzione completa di divisori, frontalini e porte. NB.: Apertura porte solo verso l'esterno.

Dimensioni standard:

Altezza frontalini: mm 2047 + 150 piedino.

Altezza porte: mm 2000. Altezza divisori: mm 2030.

