

ART. 02ALGF.4-S + 02G.6 - BOX WC/DOCCIA

Le pareti sanitarie Ges Group sono realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore di mm 14, bordi smussati ed angoli arrotondati.

- Porte nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC rigido (lato battuta) e morbido antinfortuno (lato cerniere), che consentono l'assoluta complanarità frontale della struttura.
- Cerniere auto-chiudenti in alluminio anodizzato argento (nr. 03 per porta) che permettono la chiusura automatica della porta. Esternamente visibile solo il perno di rotazione. Apertura verso l'ESTERNO.
- Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento in nylon 6 caricato a vetro e alluminio, colore grigio, diametro 35 mm con vite di regolazione da mm 12, altezza 150 mm, regolabili +/- 30 mm per compensare eventuali dislivelli.
- Collegamento superiore mediante profilo in alluminio anodizzato argento a "C" ad incastro sui frontalini, dim. L. mm 48, H. mm 42.
- Adottando i sistemi di sollevamento in nylon 6 caricato a vetro si garantisce un'elevata igienicità dando la completa garanzia antiossidante.
- Divisori da fissare a parete frontale, in laminato stratificato (HPL) sp. 14 mm, bordi smussati ed angoli arrotondati.
- Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo d'alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.
- Profondità massima divisori: 1500 mm - Per soluzione più profonde, sarà necessario suddividere in due il divisorio.
- **I laminati HPL utilizzati da Ges Group sono certificati e rispondono alle normative di igiene e sicurezza EN 438-7:2005. Garantiscono la totale assenza di emissioni gassose e la assoluta innocuità nei confronti dell'ambiente.**



GES GROUP SRL

Via dell'Industria 20
37014 Castelnuovo D/G
(Verona) Italy

t +39 045 6450920

f +39 045 6450928

mail

info@gesgroup.it

pec

info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva

02809270230

registro imprese Verona

249476

R.E.A 285422

capitale sociale

€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it

Soluzione completa di divisori, frontalini e porte.


NB.: Apertura porte solo verso l'esterno.

Dimensioni standard:

Altezza frontalini: mm 2047 + 150 piedino.

Altezza porte: mm 2000.

Altezza divisori: mm 2030.



Catena "C"
ad incastro

