

ART. 02G.1-S - BOX DOCCIA/WC

Le pareti sanitarie Ges Group sono realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore di mm 14, bordi smussati ed angoli arrotondati.

- Porte nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC grigio, rigido (lato battuta) e morbido antinfortunistico (lato cerniere), che consentono l'assoluta complanarità frontale della struttura.

-Cerniere auto-chiudenti ed auto-lubrificanti in acciaio zincato ricoperto nylon, colore grigio, (nr. 03 per porta) che permettono la chiusura automatica della porta.

-Sistema d'apertura con serratura in nylon stampato con blocco di segnalatore libero/occupato, munito di blocca porta di sicurezza ed apertura d'emergenza dall'esterno. Colore grigio.

-Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo d'alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.

-Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento interamente in nylon 6 caricato a vetro, colore grigio, diametro 35 mm con vite di regolazione da mm 12, altezza

150 mm, regolabili +/- 30 mm per compensare eventuali dislivelli.

-Collegamento superiore mediante tubolare in alluminio anodizzato argento, diametro 35 mm e morsetti di giunzione interamente in nylon 6 caricato a vetro, colore grigio.

-Adottando i sistemi di sollevamento e di collegamento superiore in nylon 6 caricato a vetro si garantisce un'elevata igienicità dando la completa garanzia antiossidante.

-I laminati HPL utilizzati da Ges Group sono certificati e rispondono alle normative di igiene e sicurezza EN 438-7:2005. Garantiscono la totale assenza di emissioni gassose e la assoluta innocuità nei confronti dell'ambiente.



GES GROUP SRL

Via dell'Industria 20
37014 Castelnuovo D/G
(Verona) Italy

t +39 045 6450920

f +39 045 6450928

mail

info@gesgroup.it

pec

info@pec.gesgroup.it

cod. fisc e p.iva

02809270230

registro imprese Verona

249476

R.E.A 285422

capitale sociale

€ 99.000,00 i.v.



Ges Group Srl

www.gesgroup.it

Soluzione costituita da divisori interni, frontalini e porte.

Dimensioni standard:

altezza pannello MM. 2090 altezza

pedino MM. 0150

ingombro catena MM.0065

Altezza complessiva da terra mm. 2305.

